

Vorwarnleuchte

340 LED Flash L9M

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag-/Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsautomatik
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser



Lichtfarbe gelb	Eff. Lichtstärke Tag 4900 cd	Mittl. Stromaufnahme Tag 0,05 A	Betriebsspannung 12/24 V
Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./min.	Leuchtmittel 4 LED	Gewicht 2,7 kg	

Vorwarnleuchte 340 LED Flash L9M

Bestell-Nr

Vorwarnleuchte 340 LED Flash L9M, 12/24 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkuclips auch als Mehrfachanlagen verfügbar

122311-201

Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

Halter zur Befestigung von 340 mm Leuchten an Rohren
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

070753
190230-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 100 Ah
mit Akku 12 V, 180 Ah

1500 Std.
3000 Std.



Vorwarnleuchte mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen
NIS-00795
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V4-70-2011