

# Vorwarnleuchte

## 340 LED Flash L9M

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag-/Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsautomatik
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser



**Lichtfarbe**  
gelb



**Eff. Lichtstärke Tag**  
4900 cd



**Mittl. Stromaufnahme Tag**  
0,05 A



**Betriebsspannung**  
12/24 V



**Blink-/Blitzfrequenz**  
60 Bl./min.



**Leuchtmittel**  
4 LED



**Gewicht**  
2,7 kg

### Vorwarnleuchte 340 LED Flash L9M

### Bestell-Nr

Vorwarnleuchte 340 LED Flash L9M, 12/24V,  
mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkuclips  
auch als Mehrfachanlagen verfügbar

122311-201

### Zubehör und Ersatzteile

### Bestell-Nr

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah  
Halter zur Befestigung von 340 mm Leuchten an Rohren

190230-1  
070753

### Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 100 Ah  
mit Akku 12 V, 180 Ah

1500 Std.  
3000 Std.



Vorwarnleuchte mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen  
NIS-00795  
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:  
V4-70-2011