

BakoTaper LED-Flash

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Als Einzelleuchte oder Führungslichtanlage verwendbar
- Stabile Infrarot-Synchronisation bis zu 10 m Entfernung
- Zuschaltbares hinterlegtes Dauerlicht zur besseren Orientierung
- Einfache Montage auf Absperrschranken und Leitbaken (42 mm Ø, 40 x 40 mm)



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke
270 cd / 135 cd



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Leuchtmittel
1 LED



Gewicht
0,8 kg

BakoTaper LED-Flash

Bestell-Nr

BakoTaper Typ 628 LED-Flash Führungslichtleuchte, einseitig gelb

129084-1

Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

Schlüssel

070090-3

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800
mit Batterie Konstant 45

Tag + Nacht 300 Std. / nur Nacht 500 Std.
Tag + Nacht 1400 Std. / nur Nacht 1600 Std.



BakoTaper LED-Flash Führungslichtanlage



Verpackungseinheit
10 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-01049
Eingabe auf nissen-germany.com