

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED Flash L9M

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag- /Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsschalter
- Bestehend aus einer Steuer- und einer Tochterleuchte, Kabellänge zwischen den Leuchten ca. 5 m
- Steuerleuchte mit 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser (optional)



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke Tag
4900 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
0,1 A



Betriebsspannung
12/24 V



Blink-/Blitzfrequenz
60 fl./Min.



Leuchtmittel
4 LED



Gewicht
5,4 kg/Set

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED Flash L9M

Bestell-Nr

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED Flash L9M 690/1F NiBus
12/24 V, mit Halter, mit 5 m Anschlusskabel und Akkuclips an Steuerleuchte

122312-201

Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 100 Ah

750 Std.

mit Akku 12 V, 180 Ah

1500 Std.



Zweif.-Lichtw. Multi-Light 340 LED Flash L9M



Zweif.-Lichtw. mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen
NIS-00796
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V4-70-2011

