

BakoLight LED/S GPS/2 Führungslichtanlage

- Mit nur einer LED
- Ausgerüstet mit einem GPS-Empfänger, dadurch weltweit selbständige Synchronisation der Leuchtenkette
- Bis zu 10 Leuchten können als Führungslicht aufgestellt werden
- Auch als Einzelleuchte einsetzbar



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke
115 cd



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.

BakoLight LED/S GPS/2 Führungslichtanlage

Bestell-Nr

BakoLight LED/S GPS/2, einseitig gelb

220441-1

BakoLight LED/S GPS/2 Anlage, 10-fach, einseitig gelb

220441-10

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr

Schlüssel

070090-3

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800

Tag + Nacht 300 Std. / nur Nacht 500 Std.

mit Batterie Konstant 45

Tag + Nacht 1400 Std. / nur Nacht 1600 Std.



BakoLight LED/S GPS/2 Führungslichtanlage



BakoLight LED/S GPS/2 auf Leitbaken



Verpackungseinheit
10 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-00366
Eingabe auf nissen-germany.com