

Stab-Leuchte LED 62/S

- Geeignet für Leitkegel 500 mm und 750 mm
- Große Lichthelligkeit
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht (nur Blinklicht)
- Monozellen- und Akkubetrieb (6 Zellen pro Leuchte)



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke
200 cd



Betriebsspannung
9V



Leuchtmittel
1 bzw. 2 LED



Gewicht
0,8 kg

Stab-Leuchte LED 62/S

Stab-Leuchte LED Typ 62/S, einseitig gelb, ohne Leitkegel
Stab-Leuchte LED Typ 62/S, zweiseitig gelb, ohne Leitkegel

Bestell-Nr

130351-51
130361-51

Zubehör und Ersatzteile

Ladegerät für NC-Akkus (1 Ladegerät pro Leuchte)
Monozelle, alkalisch, 1,5V
Nickel-Metallhydrid-Zelle (NiMH), 1,2V, 9000 mA


Bestell-Nr

161060-1
155007
056053

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

Nickel-Metallhydrid-Zelle (NiMH), 1,2V
Monozelle, alkalisch, 1,5V

500 Std.
750 Std.



Stab-Leuchte LED Typ 62/S



Stab-Leuchte LED Typ 62/S in Leitkegel



Verpackungseinheit
5 St. in einem Karton / 125 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-00945
Eingabe auf nissen-germany.com