

Vorwarnleuchte Zyklon 220 LED L8H

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Automatische Tag-/Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsautomatik
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser optional
- Geprüft nach EMV-Richtlinie



220 mm



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke
1500 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
0,14 A



Betriebsspannung
12/24 V



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Leuchtmittel
1 LED



Gewicht
0,6 kg

Vorwarnleuchte Zyklon 220 LED L8H

Bestell-Nr

Vorwarnleuchte Zyklon 220 LED L8H, 12/24 V, mit 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips, ohne Halter, auch als Mehrfachanlagen verfügbar

122221-1-02

Zubehör und Ersatzteile zu


Bestell-Nr

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah
Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser

190230-1
365522-12

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 100 Ah 880 Std.
mit Akku 12 V, 180 Ah 1600 Std.
mit Akku 12 V, 230 Ah 2000 Std.



Vorwarnleuchte mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen
NIS-01409
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V3-24-2013