

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklus 220 LED L8H

- Mit nur einer LED
- Automatische Tag- /Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsschalter
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips pro Anlage
- Bestehend aus einer Steuerleuchte und einer Tochterleuchte, Kabellänge zwischen den Leuchten ca. 3 m
- Geprüft nach EMV-Richtlinie
- Halter bis 82mm Rohrdurchmesser (optional)



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke
1500 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
0,28 A



Betriebsspannung
12/24 V



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Leuchtmittel
1 LED



Gewicht
1,2 kg/Set

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklus 220 LED L8H

Bestell-Nr

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklus 220 LED L8H 671/1 NiBus, 12/24V, mit 5 m Anschlusskabel und Akkuclips an Steuerleuchte

122222-1

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr

Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser

365522-12

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 100 Ah

440 Std.

mit Akku 12 V, 180 Ah

800 Std.

mit Akku 12 V, 230 Ah

1000 Std.



zweif.-Lichtwarnanlage Zyklus 220 LED L8H



Zweifach-Lichtwarnanlage mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen
NIS-01411
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V3-24-2013

