Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 220 LED L8H

- Mit nur einer LED
- Automatische Tag- /Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsschalter
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips pro Anlage
- Bestehend aus einer Steuerleuchte und einer Tochterleuchte, Kabellänge zwischen den Leuchten ca. 3 m
- Geprüft nach EMV-Richtlinie
- Halter bis 82mm Rohrdurchmesser (optional)

Eff. Lichtstärke 1500 cd	**Lichtfarbe** gelb	**Gewicht** 1,2 kg/Set	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./Min.
Leuchtmittel 1 LED	**Betriebsspannung** 12/24 V	**Abmessungen** Ø 220 mm / Höhe: 74 mm	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 0,28 A

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 220 LED L8H	Bestell-Nr
Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 220 LED L8H 671/1 NiBus, 12/24 V, mit 5 m Anschlusskabel und Akkuclips an Steuerleuchte	122222-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr
Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser	365522-12
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190230-2

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Akku 12 V, 180 Ah	800 Std.
mit Akku 12 V, 100 Ah	440 Std.
mit Akku 12 V, 230 Ah	1000 Std.

zweif.-Lichtwarnanlage Zyklop 220 LED L8H

Zweifach-Lichtwarnanlage mit Halter

Akkubehälter

Weitere Informationen
NIS-00245
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V3-24-2013