

Leitkegelleuchte 620-LK

- Geeignet für Leitkegel 750 mm
- Hohe Blitzintensität, mit automatischer Tag-/Nachtanpassung
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Anzeige des Batteriezustands im Leuchtenkopf
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht
- Erhöhte Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt
- Für den Betrieb mit 4 Batterien



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke Tag
500 cd



Eff. Lichtstärke Nacht
250 cd



Betriebsspannung
6 V



Leuchtmittel
1 bzw. 2 LED



Gewicht
1,8 kg

Leitkegelleuchte 620-LK

Bestell-Nr

Leitkegelleuchte Typ 620-LK, 6 V, einseitig gelb, ohne Leitkegel (geprüft nach TL-Warnleuchten)	130304-51
Leitkegelleuchte Typ 620-LK, 6 V, zweiseitig gelb, ohne Leitkegel	130314-51

Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 Ah - 9 Ah	155051
Batterie Konstant 45, 6 V, 45 - 50 Ah	155056

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800	einseitig 700 Std. zweiseitig 350 Std.
mit Batterie Konstant 45	einseitig 4500 Std. zweiseitig 2200 Std.



Passend für Leitkegel 750 mm



Verpackungseinheit
1 St. in einem Karton



Weitere Informationen
NIS-01645
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V3-014-2016