

BakoLight LED


- Schnelle Montage auf Bakensystemen
- Einfache Befestigung an Absperrschrankengitter und Rohrmasten mit beiliegendem Halter
- Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
- Integrierte Batterie, keine Kabelverbindung notwendig



Lichtfarbe gelb oder rot	Eff. Lichtstärke gelb einseitig 20 cd / gelb zweiseitig 12 cd	Eff. Lichtstärke rot einseitig 23 cd	Blink-/Blitzfrequenz 60 - 70 Bl./Min.
Leuchtmittel 1 bzw. 2 LED	Abmessungen (LxBxH) 267 x 105 x 275 mm	Gewicht 0,8 kg	



BakoLight auf Leitbake



BakoLight auf Absperrschrankengitter



Schlüssel



BakoLight mit Masthalter

BakoLight LED

	Bestell-Nr
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, mit Halter	111241-53
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter	111242-51
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, ohne Halter	111241-1
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter	111242-1
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, ohne Halter	111241-3

Zubehör und Ersatzteile

	Bestell-Nr
Bolzen	010393
Schlüssel	070090-3
Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)	070877

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800	einseitig Dauerlicht 250 Std. Blinklicht 750 Std.
	zweiseitig Dauerlicht 300 Std. Blinklicht 900 Std.
mit Batterie Konstant 25	einseitig Dauerlicht 500 Std. Blinklicht 1500 Std.
	zweiseitig Dauerlicht 1000 Std. Blinklicht 3000 Std.



Verpackungseinheit
10 St. in einem Karton / 200 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-00741
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V4-01-2004 V4-02-2004 V4-47-2004