

BakoLight LED

- Schnelle Montage auf Bakensystemen
- Einfache Befestigung an Absperrschrankengitter und Rohrmasten mit beiliegendem Halter
- Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
- Integrierte Batterie, keine Kabelverbindung notwendig



Lichtfarbe
gelb oder rot



Eff. Lichtstärke
gelb einseitig 20 cd /
gelb zweiseitig 12 cd



Eff. Lichtstärke
rot einseitig 23 cd



Blink-/Blitzfrequenz
60 – 70 Bl./Min.




Leuchtmittel
1 bzw. 2 LED




Abmessungen (LxBxH)
267 x 105 x 275 mm



Gewicht
0,8 kg



BakoLight auf Leitbake



BakoLight auf Absperrschrankengitter



Schlüssel



BakoLight mit Masthalter

BakoLight LED

- BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, mit Halter
- BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, mit Halter
- BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter
- BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, ohne Halter
- BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter
- BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, ohne Halter

Bestell-Nr

- 111241-51
- 111241-53
- 111242-51
- 111241-1
- 111242-1
- 111241-3

Zubehör und Ersatzteile

- Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)
- Schlüssel
- Bolzen

Bestell-Nr

- 070877
- 070090-3
- 010393

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800

einseitig Dauerlicht 250 Std.
Blinklicht 750 Std.

zweiseitig Dauerlicht 300 Std.
Blinklicht 900 Std.

mit Batterie Konstant 25

einseitig Dauerlicht 500 Std.
Blinklicht 1500 Std.
zweiseitig Dauerlicht 1000 Std.
Blinklicht 3000 Std.



Verpackungseinheit
10 St. in einem Karton / 200 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-00074
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V4-01-2004 V4-02-2004 V4-47-2004