

# Konstant-Norm LED

- Schnelle Montage auf jedem Bakensystem durch passenden Adapter (42 mm Ø, 40 x 40 mm)
- Batterie in Fußplatte integriert
- Dämmerungsautomatik



	<b>Lichtfarbe</b> gelb		<b>Eff. Lichtstärke</b> einseitig 30 cd / zweiseitig 16 cd		<b>Blink-/Blitzfrequenz</b> 60 Bl./Min.		<b>Leuchtmittel</b> 1 bzw. 2 LED
	<b>Abmessungen (LxBxH)</b> 207 x 88 x 270 mm		<b>Gewicht</b> 0,6 kg				



Verriegelungsbolzen



Batteriefach

## Konstant-Norm LED

## Bestell-Nr

- Konstant-Norm LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb
- Konstant-Norm LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb

- 111221-1
- 111222-1

## Zubehör und Ersatzteile

## Bestell-Nr

- Leitung mit Kaltgerätesteckdose
- Verriegelungsbolzen
- Impulsgeber LED, zweiseitig gelb
- Impulsgeber LED, einseitig gelb

- 052011-1
- 010413-2
- 355522-11
- 355521-11

## Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

- mit Batterie Konstant 60
- mit Batterie Konstant 111

- Dauerlicht 1050 Std. / Blinklicht 3000 Std.
- Dauerlicht 1550 Std. / Blinklicht 4600 Std.



**Verpackungseinheit**  
15 St. in einem Karton / 300 St. auf einer Palette  
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



**Weitere Informationen**  
NIS-00077  
Eingabe auf nissen-germany.com

**Prüfnummer:**  
V4-120-2003 V4-121-2003