

Quick Marker

- Anti-Rutsch-Noppen für starke Bodenhaftung ohne Wasserstau
- Rückstandsfrei von der Fahrbahn zu entfernen
- Aufnahmen für Kleine Leitbake, Tornado 75-Flex, Tornado 50-Flex und 2 Reflektoren
- Praktische Montagehilfe optional
- Bis zu 90° in Kurven verlegbar
- Recyclingmaterial



Material
Recycling-Kunststoff



Abmessungen (LxBxH)
Quick Marker
1000 x 275 x 95 mm



Abmessungen (LxBxH)
Anfangs-/Endstück
500 x 275 x 95 mm



Gewicht
Quick Marker 19 kg,
Anfangs-/Endstück 9 kg

Quick Marker

- Quick Marker Typ B, gelb, mit 2 Reflektorelementen
- Quick Marker Anfangsstück mit Aussparung, gelb
- Quick Marker Endstück mit Nase, gelb

Bestell-Nr

- 070665-541
- 070660-4
- 070662-4

Zubehör und Ersatzteile zu

- Sechskantschraube M12 x 80, feuerverzinkt
- Steckschlüsseinsatz für Leitschwellenverschraubung
- Schraubendreher
- Reflektorelement, gelb (2 Stück pro Quick Marker erforderlich)
- Schraubenset für Quick Marker bestehend aus:
1 Schraube 10x160 mm, 1 U-Scheibe 10,5 mm und 1 Dübel Ø8-10x80 mm
Zur Verankerung im Boden
- Montagehilfe für Quick Marker

Bestell-Nr

- 010283
- 070373
- 070378-1
- 070642-4
- 070648
- 070653-2



Leitschwellensystem Quick Marker



Quick Marker mit Tornado 75-Flex



Montagehilfe



Reflektorelement



Verpackungseinheit
56 St. auf einer Palette / Gewicht: 1064 kg
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-00248
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V4-17/2006