

# Mobile Anprall-Schutzsysteme

# RAMBO II



## CRASH ABSORBER

- Leichtes Aluminiumkissen mit nachgiebiger Wabenstruktur
- Korrosionsfrei und wasserdicht
- KFZ-Beleuchtung
- Geprüft in Anlehnung an NCHRP 350
- Verschiedene Lackierung in RAL-Farben möglich
- Maße: 2310 x 3314 x 707 mm (W x L x H)

## DOCKING STATION

- Robuste Stahlkonstruktion
- Einfache Montage mit Sicherungsbolzen
- 24 V Hydraulikaggregat
- Maße: 2366 x 1397 x 600 mm (W x L x H)
- Stapleraufnahme zur vereinfachten Montage

## WARNTAFEL

- Absperrtafel nach RSA 21 und ZTV-SA mit Verkehrszeichen 616-30 StVO, 3600 x 2200 mm
- Schraffenblech und Richtungspfeil mit mikroprismatischer retroreflektierender Folie
- Leuchtpfeilanlage mit 2 LED-TL-Vorwarnleuchten (WL5) und 25 einzeln überwachten LED-TL-Warnleuchten (WL6) mit automatischer Helligkeitsanpassung.
- Richtungspfeil mit motorischer Drehung, mechanischer Notverstellung und automatische Leuchtpfeilanpassung
- Akkuvächter zum Schutz der Elektronik

## ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Wahlweise LED-Wechselverkehrszeichen anstelle der Leuchtpfeilanlage und/oder des motorischen Richtungspfeiles
- Kombinierte Kabel-/Funkfernbedienung mit Touchscreen
- Transportwagen zum Austausch des Systems
- Rockinger-Kupplung
- Akkubehälter XXL zur Aufnahme von bis zu zwei Akkus und weiterem Zubehör
- Akustischer Signalgeber für die Handsteuerung
- Steuerungs- und Überwachungssystem



Rambo II finnische Version



Rambo II in Anwendung

## Technische Daten

Gewicht	(Kissen) 350 kg
Gewicht	(Docking station) 765 kg
Höhe abgeklappt	(Arbeitsposition): 3664 mm
Höhe aufgeklappt	(Transportposition): 3719 mm
Gesamtlänge	4466 mm
Gesamtbreite	2366 mm



Weitere Informationen  
NIS-01649  
Eingabe auf nissen-germany.com