QuickFlash LED

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Platzsparende Lagerung durch die Stapelfähigkeit mit Arretierungshilfe
- Leichtes Handling durch optimal positionierte Tragegriffe
- Niedrige Bauhöhe im zusammengeklappten Zustand durch integriertes Bakenblatt im Fuß
- Ketten mit beliebiger Länge und Leuchtenanzahl möglich
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Robustes und wartungsfreies Klappgelenk
- Stabile Synchronisation über Infrarot
- Beklebt mit Folientyp RA2
- Mignonzellenbetrieb (6 Stück pro Leuchte)

Lichtfarbe gelb	**Gewicht** 5,5 kg	**Eff. Lichtstärke Tag** 500 cd	**Eff. Lichtstärke Nacht** 250 cd
Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min.	**Abmessungen (HxBxT)** 610 x 285 x 645 mm (aufgeklappt)	**Abmessungen (HxBxT)** 72 x 285 x 645 mm (abgeklappt)	

QuickFlash LED	Bestell-Nr
QuickFlash LED 630, Leuchtengehäuse gelb, Linse einseitig gelb Folie RA2, einseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	129103-102-100
QuickFlash LED 630, Leuchtengehäuse gelb, Linse einseitig gelb, Folie RA2, zweiseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	129103-102-200
Zubehör und Ersatzteile	**Bestell-Nr**
Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5 V	155010
Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5 V	bis zu 150 Std.

Platzsparend stapelbar (Seitenansicht)

Griffmulde

Verpackungseinheit
1 St. in einem Karton / 40 St. auf einer Palette auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00272
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V3-011/2018