

TL-Leitkegel

- Schwere Fußplatte für hohe Standfestigkeit
- Anti-Rutsch-Noppen auf der Unterseite
- Stapelbar ohne Beschädigung der Folie
- Kegelkörper aus hochschlagfestem PE-Material
- Fußplatten aus Recyclingmaterial



Streifenhöhe

Leitkegel 500 mm: 85 mm



Streifenhöhe

Leitkegel 750 mm: 134 mm



Abmessungen Fußplatte

Leitkegel 500 mm:
312 x 312 x 35 mm



Abmessungen Fußplatte

Leitkegel 750 mm:
462 x 462 x 35 mm

TL-Leitkegel

TL-Leitkegel 500 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ A
Gewicht 2,5 kg

TL-Leitkegel 500 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B
Gewicht 2,5 kg

TL-Leitkegel 750 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ A
Gewicht 5,3 kg

TL-Leitkegel 750 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B
Gewicht 5,3 kg

Bestell-Nr

071110-5

071110-6

071120-050

071120-060

Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln

081736-1

Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln

292032-3

Halter zur Befestigung der Nitra, Euro-Nitra, Star-Blitz und City Flash auf Leitkegeln

292032-10



Leitkegel 500 und 750 mm



Halterungen für Leuchten



Verpackungseinheit

10 St. 500 mm in einem Karton
5 St. 750 mm in einem Karton



Weitere Informationen

NIS-00426

Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:

V4-01-2014 V4-08-2015 V4-09-2015
V4-15-2015 V4-289-21 V4-290-21