

## Fahrbare Absperrtafel

# Typ VSA Feuerwehr



## CHASSIS UND AUFBAU

- Modulbauweise, einzeln verschraubt, feuerverzinkt und austauschbar
- Feuerverzinkte, höhenverstellbare Zugdeichsel (Al-Ko) mit Feststellbremse
- DIN-Zugöse und Kugelkopfkupplung wechselbar
- Ladeboden aus 15 mm 7-fach verleimter Siebdruckplatte, Kanten versiegelt
- Bordwände aus 15 mm 7-fach verleimter Siebdruckplatte oben, zusätzlich mit Alu-Profil abgedeckt
- Höhenverstellbares Stützrad
- Kotflügel aus robustem Kunststoff
- 1 Akkubehälter aus Kunststoff (1660 x 450 x 320 mm)
- Eine gebremste Gummifederachse
- Einschließlich 4 Zurrpunkten (Bügel) mit 400 daN
- 2 stufenlos verstellbare Fallstützen

## WARNTAFEL

- Absperrtafel nach RSA 21 und ZTV-SA mit Verkehrszeichen 616-30 StVO, 3600 x 2200 mm
- Schraffenbleche und Richtungspfeil mit mikrop Prismatisch retroreflektierender Folie Typ RA2
- Leuchtpfeilanlage mit 2 LED-TL-Vorwarnleuchten (WL5) und 25 einzeln überwachten LED-TL-Warnleuchten (WL6)
- Verkehrszeichen 101 mit Zusatz Feuerwehr, mit mikrop Prismatisch retroreflektierender Folie Typ RA2, in Obertafel integriert
- Richtungspfeil mit motorischer Drehung, mechanischer Notverstellung und automatischer Leuchtpfeilanpassung
- Motorisches Heben und Senken der Obertafel mit mechanischer Notverstellung und frei erreichbarem Not-Stopp-Schalter
- kombinierte Funk-Kabelhandsteuerung zur Bedienung aller Funktionen über Touchscreen und Direktwahltasten

## ELEKTRISCHE ANLAGE

- Akku mit 12 V mit bis zu 80 Stunden Tagbetrieb inkl. Ladegerät (weitere Energiepakete auf Anfrage)
- Ladesteckverbindung 12/24 V
- Anhängerbeleuchtung wahlweise 12 V oder 24 V

## BELADUNG

- Ausstattung nach der „Technischen Baubeschreibung für Verkehrssicherungsanhänger“ des Bayerischen Staatsministerium des Innern
- 12x Leitkegel 750 mm, Klasse III, Gewicht 5,3 kg, Folie Typ B, rot/weiß, voll retroreflektierend inkl. Halter und Transportsicherung
- 1x klappbarer Transportkarren für Leitkegel
- 4x Leitkegelleuchte 200 LED Typ 620-LK, einseitig gelb, 6 V (BAST geprüft)

## BELADUNG (Fortsetzung)

- 3x Star-Flash LED 620B FEUERWEHR einseitig gelb, 200 mm Ø, Oberteil rot, Unterteil/Verschluss schwarz inkl. Batterie und passender Halteschale (untergebracht im Akkubehälter)
- 3x Faltsignal „TrioSign“ Typ 90 mit reflektierender Folie, fluoreszierend, bestehend aus Stativ, Schutzhülle, Bespannung: 3x Verkehrszeichen 101 mit Zusatz: Feuerwehr
- 2x Kfz-Warndreieck (untergebracht im Akkubehälter)
- 2x Unterlegkeile aus Metall
- Vollautomatisches Ladegerät IP65 (nicht eingebaut)



## Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 750 kg         |
| Gesamtlänge              | 4220 mm        |
| Gesamtbreite             | 2200 mm        |
| Spurbreite               | 2000 mm        |
| Ladefläche (LxB)         | 1350 x 1630 mm |
| Bordwände (H)            | 300 mm         |

## Fahrbare Absperrtafel Typ VSA Feuerwehr

## Bestell-Nr

Fahrbare Absperrtafel VSA-Feuerwehr nach der

129717-001-VSA



Weitere Informationen  
NIS-01862  
Eingabe auf nissen-germany.com