

# MonoLight LED WL8

- Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Energieeffizient, nur eine Batterie notwendig
- Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung
- Dämmerungsautomatik
- Zur Absicherung im Bereich von Geh- und Radwegen, Fußgängerzonen usw.



<b>Lichtfarbe</b> gelb	<b>Eff. Lichtstärke</b> 4 cd	<b>Blink-/Blitzfrequenz</b> 60 - 70 Bl./Min.	<b>Leuchtmittel</b> 4 LED
<b>Abmessungen (LxBxH)</b> 130 x 110 x 280 mm	<b>Gewicht</b> 0,5 kg ohne Halter 0,6 kg mit Halter		

## MonoLight LED WL8

### Bestell-Nr

MonoLight LED WL8, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht horizontal, gelb, mit Halter 111606-51  
 MonoLight LED WL8, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht horizontal, gelb, ohne Halter 111606-1

## Zubehör und Ersatzteile

### Bestell-Nr

Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln 292032-3  
 NiKo-Halter zur Befestigung der MonoLight an Absperrschranken 365519  
 NiKo-Schlüssel 070090-1  
 Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter) 070877

## Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800 Dauerlicht 210 Std.  
 Blinklicht 700 Std.  
 mit Batterie Konstant 45 Dauerlicht 820 Std.  
 Blinklicht 2450 Std.



MonoLight mit Masthalter



Batteriewechsel



NiKo-Schlüssel



**Verpackungseinheit**  
 15 St. in einem Karton / 360 St. auf einer Palette  
 auch in anderen Stückzahlen lieferbar



**Weitere Informationen**  
 NIS-01914  
 Eingabe auf nissen-germany.com

**Prüfnummer:**  
 V3-003-2016