

MonoLight LED WL8

- Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Energieeffizient, nur eine Batterie notwendig
- Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung
- Dämmerungsautomatik
- Zur Absicherung im Bereich von Geh- und Radwegen, Fußgängerzonen usw.



Lichtfarbe gelb	Eff. Lichtstärke 4 cd	Blink-/Blitzfrequenz 60 - 70 Bl./Min.	Leuchtmittel 4 LED
Abmessungen (LxBxH) 130 x 110 x 280 mm	Gewicht 0,5 kg ohne Halter 0,6 kg mit Halter		

MonoLight LED WL8

Bestell-Nr

MonoLight LED WL8, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht horizontal, gelb, mit Halter	111606-51
MonoLight LED WL8, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht horizontal, gelb, ohne Halter	111606-1

Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)	070877
NiKo-Schlüssel	070090-1
NiKo-Halter zur Befestigung der MonoLight an Absperrschranken	365519
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292032-3

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800	Dauerlicht 210 Std. Blinklicht 700 Std.
mit Batterie Konstant 45	Dauerlicht 820 Std. Blinklicht 2450 Std.



MonoLight mit Masthalter



Batteriewechsel



NiKo-Schlüssel



Verpackungseinheit
15 St. in einem Karton / 360 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-01914
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V3-003-2016