

Aufbaulicht-Anlage LED

- System aus einer Steuerleuchte und 9 Tochterleuchten
- Robuste Kabelsteckverbindung zwischen den einzelnen Leuchten
- Dämmerungsautomatik
- Schnelle Montage auf jedem Bakensystem durch passenden Adapter (42 mm Ø, 40 x 40 mm)
- Einstellbar als Führungslicht, Aufbaulicht, Blinklicht, Dauerlicht



| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| Lichtfarbe gelb | Eff. Lichtstärke 1500 cd | Mittl. Stromaufnahme Tag 1,3 A | Betriebsspannung 12/24 V |
| Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min. | Leuchtmittel 1 LED | Abmessungen 207 x 88 x 270 mm (Einzelleuchte) | Gewicht 0,6 kg (Einzelleuchte) |

Aufbaulicht-Anlage LED

10-fach Aufbaulicht-Anlage LED Typ 640, 230/12V ohne Leitbaken

Bestell-Nr

120911-1

Zubehör und Ersatzteile

Akku-Mitteinspeisung mit Anschlussgehäuse
Cascadenleuchte 200 LED, gelb ohne Leitbaken

Bestell-Nr

400210-05

122216-01

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-1

Handsteuerung für Aufbaulichtanlage Typ 640

329301-01

Netz-/Ladegerät 230/12V, 17A

220909-2

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12V, 100 Ah


10-fach Anlage - 80 Std.

mit Akku 12V, 180 Ah

10-fach Anlage - 140 Std.

mit Akku 12V, 230 Ah

10-fach Anlage - 180 Std.




Befestigung an Standard-Leitbake



Akkubehälter, verschließbar



Handsteuerung für Aufbaulichtanlage



Akku-Mitteinspeisung mit Anschlussgehäuse



Weitere Informationen
NIS-01983
Eingabe auf nissen-germany.com

