

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 340 LED L9H

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag-/Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsschalter
- Bestehend aus einer Steuer- und einer Tochterleuchte, Kabellänge zwischen den Leuchten ca. 5 m
- Steuerleuchte mit 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Geprüft nach EMV-Richtlinie
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke Tag
20000 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
0,5 A



Betriebsspannung
12/24 V



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Leuchtmittel
1 LED



Abmessungen
Ø 350 mm / Höhe: 96 mm



Gewicht
2,5 kg/Set

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop 340 LED L9H

Bestell-Nr

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklop340 LED L9H (NiBus) 12/24V, mit Halter, mit 5 m Anschlusskabel und Akkuclips an Steuerleuchte

122322-001

Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-1


Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 100 Ah

250 Std.

mit Akku 12 V, 180 Ah

450 Std.



Zweif.-Lichtwarnanlage Zyklop mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen
NIS-01984
Eingabe auf nissen-germany.com