

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklus 340 LED L9H

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag- /Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsschalter
- Bestehend aus einer Steuer- und einer Tochterleuchte, Kabellänge zwischen den Leuchten ca. 5 m
- Steuerleuchte mit 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Geprüft nach EMV-Richtlinie
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser



Lichtfarbe gelb	Eff. Lichtstärke Tag 20000 cd	Mittl. Stromaufnahme Tag 0,5 A	Betriebsspannung 12/24 V
Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min.	Leuchtmittel 1 LED	Abmessungen Ø 350 mm / Höhe: 96 mm	Gewicht 2,5 kg/Set
Bremse test			

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklus 340 LED L9H

Bestell-Nr

Zweifach-Lichtwarnanlage Zyklus340 LED L9H (NiBus) 12/24 V, mit Halter, mit 5 m Anschlusskabel und Akkuclips an Steuerleuchte

122322-001

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 100 Ah

250 Std.

mit Akku 12 V, 180 Ah

450 Std.



Zweif.-Lichtwarnanlage Zyklus mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen

NIS-01984

Eingabe auf nissen-germany.com