

VarioSign LED Anhänger

SOLAR



CHASSIS UND AUFBAU

- Fahrgestell und Aufbau aus feuerverzinktem Stahl
- DIN-Zugöse und Kugelkopfkupplung austauschbar
- Höhenverstellbares Stützrad
- 4 stufenlos verstellbare feuerverzinkte Fallstützen
- Aluminium-Akkubehälter für zwei bis zu 210 Ah große Batterien
- Kotflügel aus Kunststoff
- Feuerverzinkte, höhenverstellbare Zugdeichsel mit Feststellbremse
- Zwei Solarmodule, die in jeder Position die Anlagen-Batterien laden können

VORWARNTAFEL

- 2 LED-Vorwarnleuchten geprüft nach TL-Warnleuchten WL7
- 2 LED -Wechselverkehrszeichen mit automatischer und manueller Helligkeitsanpassung zur statischen und dynamischen Darstellung von Texten, Symbolen und Verkehrszeichen

Oberes Wechselverkehrszeichen

Gehäusegröße: 970 x 970 mm
LED-Anzeigefläche: 840 x 840 mm
Pixel: 42 x 42
Rastermaß: 20 mm
LED/m²: 2500

Unteres LED-Wechselverkehrszeichen

Gehäusegröße: 1390 x 1810 mm
LED-Anzeigefläche: 1260 x 1680 mm
Pixel: 63 x 84
Rastermaß: 20 mm
LED/m²: 2500

- Separat programmierbare Textzeile
- Bibliotheken auf separatem Speichermodul
- Zubehör und Optionen
- Motorisches Heben und Senken der Obertafel mit mechanischer Notverstellung und frei erreichbarem Not-Stopp-Schalter
- Elektromotorische Verriegelung der Obertafel
- Geprüft nach EN 12966:2005+A1:2009
- Kombinierte Funk-Kabelhandsteuerung zur Bedienung aller Funktionen über Touchscreen und Direktwahltasten

ELEKTRISCHE ANLAGE

- Akku, 24 V, bis zu 50 Std. Tagbetrieb
- Anhängerbeleuchtung wahlweise 12 V und/oder 24 V
- Einspeisungssteckdose 230 V
- Akkuwächter zum Schutz der Elektronik
- Ladegerät

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Steuerungs- und Überwachungssystem
- Schnittstellenpaket
- Betriebsstundenzähler
- Programmiergerät



Seitenansicht



Eingeklappt

Technische Daten

Höhe abgeklappt	1600 mm
Höhe aufgeklappt	3650 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1000 kg
Gesamtlänge	5450 mm
Gesamtbreite	1810 mm
Spurbreite	1600 mm

VarioSign LED Anhänger SOLAR

Bestell-Nr

Fahrbare Informationstafel "Solar" mit LED-Wechselverkehrszeichen
zulässiges Gesamtgewicht 1000 kg, mit Feststellbremse

129265-032



Weitere Informationen
NIS-02198
Eingabe auf nissen-germany.com