


Mobile

INFO-TAFEL LED



CHASSIS UND AUFBAU

- Fahrgestell und Aufbau aus feuerverzinktem Stahl
- Feuerverzinkte, höhenverstellbare Zugdeichsel mit Feststellbremse
- DIN-Zugöse und Kugelkopfkupplung austauschbar
- Höhenverstellbares Stützrad
- 4 stufenlos verstellbare Fallstützen
- Akkukiste aus säurebeständigem Kunststoff (1660 x 450 x 320 mm)
- Kotflügel aus Kunststoff
- Warnmarkierung nach DIN 30710 hinten und zusätzliche seitliche Warnmarkierungen
- Griff für einhändiges Öffnen/Schließen des Akkubehälters

VORWARNTAFEL

- 2 LED-Vorwarnleuchten geprüft nach TL-Warnleuchten WL 5
- LED-Wechselverkehrszeichen mit automatischer und manueller Helligkeitsanpassung zur statischen und dynamischen Darstellung von Texten, Symbolen und Verkehrszeichen

LED-Wechselverkehrszeichen

Gehäusegröße: 1293 x 2230 mm
LED-Anzeigefläche: 1260 x 2100 mm
Pixel: 63 x 105
Rastermaß: 20 mm
LED/m²: 2500

- Wahlweise 1-256 Farben
- Bibliotheken auf separatem Speichermodul
- Motorisches Heben und Senken der Obertafel mit mechanischer Notverstellung und frei erreichbarem Not-Aus-Schalter
- Elektromotorische Verriegelung im abgesenktem Zustand
- Kombinierte Funk-Kabelhandsteuerung zur Bedienung aller Funktionen über Touchscreen und Direktwahltasten

ELEKTRISCHE ANLAGE

- Anhängerbeleuchtung wahlweise 12 V und/oder 24 V
- Einspeisungssteckdose 230 V
- Akkuwächter zum Schutz der Elektronik
- Ladegerät

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Zusatz-Akkubehälter (1200 x 350 x 300 mm)
- Zentralkurbelstützen
- Steuerungs- und Überwachungssystem
- Betriebsstundenzähler
- Schnittstellenpaket



Technische Daten

Höhe abgeklappt	1475 mm
Höhe aufgeklappt	3596 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1000 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	610 kg
Gesamtlänge	4700-5300 mm
Gesamtbreite	1810 mm
Spurbreite	1600 mm
Max. Zuladung	390 kg

Mobile INFO-TAFEL LED

Bestell-Nr

Mobile Vorwarntafel VarioSign "Info-Tafel" mit LED-Wechselverkehrszeichen zulässiges Gesamtgewicht 1000 kg, mit Feststellbremse

129265-012



Weitere Informationen
NIS-02162
Eingabe auf nissen-germany.com