

# Absperpfosten (Bollards H75)

- Schnelle und einfache Montage
- Montage auf dem Fuß des Absperpfostens mit einer halben Umdrehung
- Der Körper des Absperpfostens besteht aus Polyethylen
- 2 weiße Streifen (jeder 10 cm hoch) mit „High Intensity Grade“ Folie (RA2)
- Hohe Sicherheit – Keine Verwendung von Metallplatten für die Montage



**Abmessungen (BxH)**  
Körper Ø 200 x 750 mm  
Fuß Ø 275 mm



**Folienfläche**  
2 reflektierende Streifen,  
100 mm (H), weiß



**Material**  
Polyethylen



**Gewicht**  
3,5 kg

## Absperpfosten (Bollards H75)

Absperpfosten (Bollards H75)	Bestell-Nr
Absperpfosten (Bollard H75) grün, mit 2 weißen Streifen "High Intensity Grade", ohne Fuß	071160-01
Absperpfosten (Bollard H75) blau, mit 2 weißen Streifen "High Intensity Grade", ohne Fuß	071160-02
Absperpfosten (Bollard H75) rot, mit 2 weißen Streifen "High Intensity Grade", ohne Fuß	071160-03
Absperpfosten (Bollard H75) schwarz, mit 2 gelben Streifen "High Intensity Grade", ohne Fuß	071160-04
Absperpfosten (Bollard H75) gelb, mit 2 weißen Streifen "High Intensity Grade", ohne Fuß	071160-05
Fuß für Absperpfosten (Bollard H75), schwarz (1,4 kg)	071160-21



Weitere Informationen  
NIS-02176  
Eingabe auf nissen-germany.com