

Mobile Anprall-Schutzsysteme

DEFENDER



CRASH ABSORBER

- Leichtes Aluminiumkissen mit nachgiebiger Wabenstruktur
- Korrosionsfrei und wasserdicht
- LED-KFZ-Beleuchtung
- Geprüft nach CEN TS 16786
- Verschiedene Lackierung in RAL-Farben möglich
- Maße: 2310 x 3314 x 707 mm (W x L x H)

DOCKING STATION

- Robuste Stahlkonstruktion
- Einfache Montage mit Sicherungsbolzen
- 24 V Hydraulikaggregat
- Maße: 2363 x 1225 x 686 mm (B x T x H)
- Stapleraufnahme zur vereinfachten Montage

WARNTAFEL

- Absperrtafel nach RSA 21 und ZTV-SA mit Verkehrszeichen 616-30 StVO, 3600 x 2200 mm
- Schraffenblech und Richtungspfeil mit mikroprismatischer retroreflektierender Folie
- Leuchtpfeilanlage mit 2 LED-TL-Vorwarnleuchten (WL5) und 25 einzeln überwachten LED-TL-Warnleuchten (WL6) mit automatischer Helligkeitsanpassung.
- Richtungspfeil mit motorischer Drehung, mechanischer Notverstellung und automatische Leuchtpfeilanpassung
- Akkuwächter zum Schutz der Elektronik

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Wahlweise LED-Wechselverkehrszeichen anstelle der Leuchtpfeilanlage und/oder des motorischen Richtungspfeiles
- Kombinierte Kabel-/Funkfernbedienung mit Touchscreen
- Transportwagen zum Austausch des Systems
- Rockinger-Kupplung
- Akkubehälter XXL zur Aufnahme von zwei Akkus und weiterem Zubehör
- Akustischer Signalgeber für die Handsteuerung
- Steuerungs- und Überwachungssystem



Defender in Anwendung

Technische Daten

| | |
|------------------|------------------------------|
| Gewicht | (Kissen) 350 kg |
| Gewicht | (Docking station) 765 kg |
| Gewicht | (Warntafel) 300 - 400 kg |
| Höhe abgeklappt | (Arbeitsposition): 3664 mm |
| Höhe aufgeklappt | (Transportposition): 3719 mm |
| Gesamtlänge | 4466 mm |
| Gesamtbreite | 2366 mm |

Mobile Anprall-Schutzsysteme DEFENDER

Bestell-Nr

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Warntafel | 129741-XXX-YYY |
| Anprallkissen | 073201-XXX-YYY |
| Docking station | 073002-002 |
| Docking station XXL für Defender | 073002-001 |



Weitere Informationen
NIS-03288
Eingabe auf nissen-germany.com