

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED L9H

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag- /Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsschalter
- Bestehend aus einer Steuer- und einer Tochterleuchte, Kabellänge zwischen den Leuchten ca. 5 m
- Steuerleuchte mit 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke Tag
20000 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
0,8 A



Betriebsspannung
12/24 V



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Leuchtmittel
4 LED



Gewicht
5,4 kg/Set

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED L9H

Bestell-Nr

Zweifach-Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED L9H 690/1 NiBus 12/24 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkuclips an Steuerleuchte

122312-1

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr

Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah

190230-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Akku 12 V, 100 Ah

150 Std.

mit Akku 12 V, 180 Ah

350 Std.



Zweif.-Lichtwarnanl. Multi-Light 340 LED L9H



Zweif.-Lichtwarnanl. mit Halter



Akkubehälter



Weitere Informationen
NIS-00546
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V4-59-2011

