

# Standard-Leitbake

- Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- Kein Standrohr, ohne Materialtrennung wiederverwertbar
- 1 Kunststoffstutzen, 60 x 60 mm
- Rutschfest stapelbar
- Einfache Montage von Warn- bzw. Bakenleuchten



**Abmessungen (LxBxH)**  
1335 x 287 x 60 mm



**Gewicht**  
2,6 kg

## Standard-Leitbake

Leitbake, zweiseitig, Folie RA1, rechts-/linksweisend

Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

Leitbake, zweiseitig, waagrecht schraffiert, Folie RA1

Leitbake, zweiseitig, waagrecht schraffiert, Folie RA2

## Bestell-Nr

070236-204

070236-224

070239-2

070239-22

## Zubehör und Ersatzteile

Sicherheitsfußplatte Kompakt K1

\* Nur in Verbindung mit TL-Aufstellvorrichtung

Sicherheitsfußplatte Light

Sicherheitsfußplatte K1

Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken

(TL-Leitbaken, Standard-Leitbaken und WeBaNi 60 = 68 St., WeBaNi 40 = 72 St.)

## Bestell-Nr

070350-80

070350-33

070350-31


081600



Leitbake mit MonoLight und Fußplatte



Sicherheitsfußplatte K1



Leitbake waagrecht schraffiert



Transport- und Lagergestell



**Verpackungseinheit**  
60 St. auf einer Palette  
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



**Weitere Informationen**  
NIS-00237  
Eingabe auf nissen-germany.com