

Standard-Leitbake

- Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- Kein Standrohr, ohne Materialtrennung wiederverwertbar
- 1 Kunststoffstutzen, 60 x 60 mm
- Rutschfest stapelbar
- Einfache Montage von Warn- bzw. Bakenleuchten



Abmessungen (LxBxH)
1335 x 287 x 60 mm



Gewicht
2,6 kg

Standard-Leitbake

Leitbake, zweiseitig, Folie RA1, rechts-/linksweisend

Bestell-Nr

070236-204

Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

070236-224

Leitbake, zweiseitig, waagrecht schraffiert, Folie RA1

070239-2

Leitbake, zweiseitig, waagrecht schraffiert, Folie RA2

070239-22

Zubehör und Ersatzteile zu

Bestell-Nr

Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken

081600

(TL-Leitbaken, Standard-Leitbaken und WeBaNi 60 = 68 St., WeBaNi 40 = 72 St.)

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr

Sicherheitsfußplatte K1

070350-31

Sicherheitsfußplatte Light

070350-33

Sicherheitsfußplatte Kompakt K1

070350-80

* Nur in Verbindung mit TL-Aufstellvorrichtung




Leitbake mit MonoLight und Fußplatte



Sicherheitsfußplatte K1



Leitbake waagrecht schraffiert



Transport- und Lagergestell



Verpackungseinheit
60 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-00237
Eingabe auf nissen-germany.com