

Foco de preaviso 340 LED Flash L9M

- Tecnología LED de bajo consumo
- Adaptación automática día/noche, conmutable a modo crepuscular automático
- Cable de conexión de 5 m con clips de batería
- Soporte de montaje para tubos de hasta 82 mm de diámetro



Color de luz
ámbar



Intensidad luminosa ef. de día
4900 cd



Consumo medio de día
0,05 A



Tensión de servicio
12/24 V



Frecuencia de parpadeo/destello
60 destellos/min



Bombillas
4 LED



Peso
2,7 kg

Foco de preaviso 340 LED Flash L9M

Referencia

Foco de preaviso 340 LED Flash L9M, 12/24 V, con soporte y cable de conexión de 5 m con clips de batería también disponible como sistema múltiple

122311-201

Accesorios y piezas de repuesto

Referencia

Compartimento para baterías, con cierre, para baterías recargables de 12 V hasta 230 Ah
Soporte para fijar balizas de 340 mm en tubos

190230-1
070753

Autonomía con una batería

con batería de 12 V, 100 Ah
con batería de 12 V, 180 Ah

1500 h
3000 h



Foco de preaviso con soporte



Compartimento para baterías



Más información
NIS-00795
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:
V4-70-2011