

# Foco de preaviso 340 LED Flash L9M

- Tecnología LED de bajo consumo
- Adaptación automática día/noche, conmutable a modo crepuscular automático
- Cable de conexión de 5 m con clips de batería
- Soporte de montaje para tubos de hasta 82 mm de diámetro



**Color de luz**  
ámbar



**Intensidad luminosa ef. de día**  
4900 cd



**Consumo medio de día**  
0,05 A



**Tensión de servicio**  
12/24 V



**Frecuencia de parpadeo/destello**  
60 destellos/min



**Bombillas**  
4 LED



**Peso**  
2,7 kg

## Foco de preaviso 340 LED Flash L9M

### Referencia

Foco de preaviso 340 LED Flash L9M, 12/24 V, con soporte y cable de conexión de 5 m con clips de batería también disponible como sistema múltiple

122311-201

## Accesorios y piezas de repuesto

### Referencia

Soporte para fijar balizas de 340 mm en tubos

070753

Compartimento para baterías, con cierre, para baterías recargables de 12 V hasta 230 Ah

190230-1

## Autonomía con una batería

con batería de 12 V, 100 Ah

1500 h

con batería de 12 V, 180 Ah

3000 h



Foco de preaviso con soporte



Compartimento para baterías



Más información  
NIS-00795  
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:  
V4-70-2011