

# Sistema de preaviso de doble foco Multi-Light 340 LED Flash L9M

- Tecnología LED de bajo consumo
- Adaptación automática día/noche, conmutable a modo crepuscular
- Compuesto de un foco maestro y un foco esclavo, longitud de cable entre los focos de 5 m aprox.
- Foco maestro con cable de conexión de 5 m con clips de batería
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser (optional)



**Color de luz**  
ámbar



**Intensidad luminosa ef. de día**  
4900 cd



**Consumo medio de día**  
0,1 A



**Tensión de servicio**  
12/24 V



**Frecuencia de parpadeo/destello**  
60 destellos/min



**Bombillas**  
4 LED



**Peso**  
5,4 kg/juego

## Sistema de preaviso de doble foco Multi-Light 340 LED Flash L9M

### Referencia

Sistema de preaviso de doble foco Multi-Light 340 LED Flash L9M 690/1F NiBus  
12/24 V, con cable de conexión de 5 m con clips de batería

122312-201

## Accesorios y piezas de repuesto

### Referencia

Compartimento para baterías, con cierre, para baterías recargables de 12 V hasta 230 Ah

190230-1


## Autonomía con una batería

con batería de 12 V, 100 Ah


750 h

con batería de 12 V, 180 Ah

1500 h



Sis. prev. doble Multi-Light 340 LED Flash L9M



Sistema de preaviso de doble foco con soporte



Compartimento para baterías



Más información  
NIS-00796  
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:  
V4-70-2011

