

Sistema de preaviso de doble foco Multi-Light 340 LED Flash L9M

- Tecnología LED de bajo consumo
- Adaptación automática día/noche, conmutable a modo crepuscular
- Compuesto de un foco maestro y un foco esclavo, longitud de cable entre los focos de 5 m aprox.
- Foco maestro con cable de conexión de 5 m con clips de batería
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser (optional)



Color de luz
ámbar



Intensidad luminosa ef. de día
4900 cd



Consumo medio de día
0,1 A



Tensión de servicio
12/24 V



Frecuencia de parpadeo/destello
60 destellos/min



Bombillas
4 LED



Peso
5,4 kg/juego

Sistema de preaviso de doble foco Multi-Light 340 LED Flash L9M

Referencia

Sistema de preaviso de doble foco Multi-Light 340 LED Flash L9M 690/1F NiBus
12/24V, con cable de conexión de 5 m con clips de batería

122312-201

Accesorios y piezas de repuesto

Referencia

Compartimento para baterías, con cierre, para baterías recargables de 12V hasta 230 Ah

190230-1

Autonomía con una batería

con batería de 12V, 100 Ah

750 h

con batería de 12V, 180 Ah

1500 h



Sis. prev. doble Multi-Light 340 LED Flash L9M



Sistema de preaviso de doble foco con soporte



Compartimento para baterías



Más información
NIS-00796
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:
V4-70-2011

