Flecha luminosa LED LP 15

- Bastidor de acero inoxidable con 15 focos (220 mm) energéticamente eficientes con un solo LED respectivamente
- Aspa luminosa para el uso en arcenes
- Adaptación automática día/noche
- Opcionalmente con sistema de advertencia de 2 luces de 340 mm
- Hasta 2 salidas de conmutación para equipos adicionales (luces de trabajo, luces estroboscópicas de emergencia, etc.)
- También disponible con sistema de elevación y descenso motorizado
- Conforme con la Directiva CEM
- GPS opcional

Certificado BASt BASt Certificado BASt

Serie NiBus NiBus Compatible con NiBus

ensayado EN 12352 conforme a la norma

Intensidad luminosa efectiva 1500 cd	**Color de luz** ámbar	**Peso** con bastidor para techo 50 kg	**Intensidad luminosa máx.** 2200 cd
Tensión de servicio 12/24 V	**Dimensiones (Al x L x An)** 1230 x 1075 x 228 mm (según versión)	**Consumo medio de día** 1,2 A	

Flecha luminosa LED LP 15	Referencia
LEDFlecha luminosa LED LP 15 soporte de pared, con mando de control por cable Eco-Remote II	129473-401
Flecha luminosa LED LP 15 soporte de pared, con sistema de preaviso de doble foco LED Multilight 340 y mando de control por cable Eco-Remote II	129473-402
Flecha luminosa LED LP 15 soporte de pared, con mando de control por radiofrecuencia Radio-Remote II	129473-501
Flecha luminosa LED LP 15 Kompakt con bastidor para techo y sistema de elevación/descenso, con mando de control por cable Eco-Remote II	129473-601
Flecha luminosa LED LP 15 Kompakt con bastidor para techo, sistema de preaviso de doble foco Multilight 340 LED y sistema de elevación/descenso, con mando de control por cable Eco-Remote II	129473-602
Flecha luminosa LED LP 15 Kompakt con bastidor para techo y sistema de elevación/descenso, con mando de control por radiofrecuencia Radio-Remote II	129473-701
Flecha luminosa LED LP 15 Kompakt con bastidor para techo, sistema de preaviso	129473-702

Autonomía con una batería	
con batería de 12 V, 180 Ah	180 h
con batería de 12 V, 230 Ah	230 h

Más información
NIS-00213
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:
V3-24-2013