

BakoLight LED

- Montaje rápido en balizas de seguridad
- Fijación sencilla en vallas de seguridad o postes con soporte incluido
- Sistema crepuscular automático e indicador de disponibilidad operacional
- Pila integrada, no requiere ningún cable



Color de luz
ámbar o roja



Intensidad luminosa efectiva
una cara ámbar 20 cd /
dos caras ámbar 12 cd



Intensidad luminosa efectiva
una cara roja 23 cd



Frecuencia de parpadeo/destello
60 - 70 destellos/min




Bombillas
1 y/o 2 LED



Dimensiones (L x An x Al)
267 x 105 x 275 mm



Peso
0,8 kg



BakoLight montado en baliza de seguridad



BakoLight montado en barrera de seguridad



Llave



BakoLight con soporte de montaje para postes

BakoLight LED

	Referencia
BakoLight LED, luz intermitente/continua, una cara roja, con soporte	111241-53
BakoLight LED, luz intermitente/continua, dos caras ámbar, con soporte	111242-51
BakoLight LED, luz intermitente/continua, una cara ámbar, sin soporte	111241-1
BakoLight LED, luz intermitente/continua, dos caras ámbar, sin soporte	111242-1
BakoLight LED, luz intermitente/continua, una cara roja, sin soporte	111241-3

Accesorios y piezas de repuesto

	Referencia
Perno	010393
Llave	070090-3
Soporte de montaje para MonoLight y BakoLight (soporte de montaje para postes)	070877

Autonomía con una batería

con pila Premium 800	una cara luz continua 250 h luz intermitente 750 h dos caras luz continua 300 h luz intermitente 900 h
con pila Konstant 25	una cara luz continua 500 h luz intermitente 1500 h dos caras luz continua 1000 h luz intermitente 3000 h



Unidad de embalaje
10 uds. en un cartón / 200 uds. en un palet
también disponible en otras cantidades



Más información
NIS-00741
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:
V4-01-2004 V4-02-2004 V4-47-2004