

Konstant-Norm LED

- Montaje rápido en balizas de seguridad mediante adaptador correspondiente (42 mm Ø, 40 x 40 mm)
- Batería recargable integrada en la base
- Sistema crepuscular automático



Color de luz
ámbar



Intensidad luminosa efectiva
una cara 30 cd /
dos caras 16 cd



Frecuencia de parpadeo/destello
60 destellos/min



Bombillas
1 y/o 2 LED



Dimensiones (L x An x Al)
207 x 88 x 270 mm



Peso
0,6 kg



Perno de cierre



Compartimento para pilas

Konstant-Norm LED

Konstant-Norm LED, luz intermitente/continua, una cara ámbar
Konstant-Norm LED, luz intermitente/continua, dos caras ámbar

Referencia

111221-1
111222-1

Accesorios y piezas de repuesto

Cable con conector C13 hembra
Perno de cierre
Transmisor de impulsos LED, dos caras ámbar
Transmisor de impulsos LED, una cara ámbar

Referencia

052011-1
010413-2
355522-11
355521-11

Autonomía con una batería

con pila Konstant 60
con pila Konstant 111

Luz continua 1050 h / luz intermitente 3000 h
Luz continua 1550 h / luz intermitente 4600 h



Unidad de embalaje
15 uds. en un cartón / 300 uds. en un palet
también disponible en otras cantidades



Más información
NIS-00077
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:
V4-120-2003 V4-121-2003