

QuickFlash LED

- Diseño de bajo consumo con un solo LED
- Ocupa poco espacio de almacenamiento gracias a su capacidad de apilamiento y el sistema de fijación
- Fácil manejo debido a las asas de transporte posicionadas de forma ideal
- Escasa altura en posición plegada debido a la pala integrada en la base
- Permite realizar cadenas de cualquier longitud y número de balizas
- Luz de fondo permanente para mayor visibilidad
- Articulación robusta, no requiere mantenimiento
- Sincronización estable por infrarrojos
- Recubierta de lámina tipo RA2
- Funcionamiento mono-célula (6 unidades por luz)



Color de luz
ámbar



Intensidad luminosa ef. de día
500 cd



Intensidad luminosa ef. de noche
250 cd



Frecuencia de parpadeo/destello
60 destellos/min



Dimensiones (Al x L x An)
610 x 285 x 645 mm
(desplegada)



Dimensiones (Al x L x An)
72 x 285 x 645 mm
(plegada)



Peso
5,5 kg

QuickFlash LED

QuickFlash LED 630, carcasa amarilla, lente una cara ámbar lámina RA2, una cara, roja/blanca, con base Referencia
129103-002-100

QuickFlash LED 630, carcasa de color amarillo, lente una cara ámbar, lámina RA2, dos cara, roja/blanca, con base Referencia
129103-002-200

Accesorios y piezas de repuesto

Pila alcalina de manganeso AA (Mignon), 1,5V Referencia
155010

Autonomía con una batería

con pila alcalina de manganeso AA (Mignon), 1,5V hasta 150 h



Más información
NIS-02154
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:
V3-01/2018