

# Tornado Flex

- Compatible con canalizador de tráfico Quick Marker o base separada Leitcat-Flex
- Una o ambas caras recubiertas con lámina retrorreflectante RA2
- Superficie de lámina 187,5 x 750 mm (75-Flex); 187,5 x 500 mm (50-Flex)
- Lámina protegida por borde circundante
- Resistente a la intemperie, no supone un riesgo pasar por encima
- Tornado 75-Flex conforme BAST



#### Dimensiones (Al x L x An)

Tornado 75-Flex  
970 x 200 x 110 mm



#### Dimensiones (Al x L x An)

Tornado 50-Flex  
720 x 200 x 110 mm



#### Peso

1,2 kg (75-Flex)  
1,1 kg (50-Flex)

## Tornado Flex

Tornado 75-Flex, sin lámina, sin base	071540-1
Tornado 75-Flex, una cara, lámina RA2, apunta a la izquierda, sin base	071541-2
Tornado 75-Flex, una cara, lámina RA2, apunta a la derecha, sin base	071542-2
Tornado 75-Flex, dos caras, lámina RA2, apunta a la derecha/izquierda sin base	071543-2
Tornado 50-Flex, sin lámina, sin base	071530-1
Tornado 50-Flex, una cara, lámina RA2, apunta a la izquierda, sin base	071531-2
Tornado 50-Flex, una cara, lámina RA2, apunta a la derecha, sin base	071532-2

## Referencia

## Accesorios y piezas de repuesto

Base amarilla para Tornado 50-Flex y 75-Flex, 14 kg aprox.	071292-4
Base amarilla para Tornado 50-Flex y 75-Flex 14 kg aprox. con 4 elementos reflectantes	071292-14

## Referencia



Tornado 75-Flex



Tornado 50-Flex



Tornado 75-Flex con Quick Marker



Tornado 50-Flex en Leitcat-Flex



Unidad de embalaje  
5 uds. en un cartón  
también disponible en otras cantidades



Más información  
NIS-01915  
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:  
V4-16/2006