

Remolque de señalización VarioSign

SOLAR TOWER



CHASIS Y ESTRUCTURA

- Chasis y estructura en acero galvanizado en caliente
- Tiro de lanza DIN y cabezal de enganche desmontables
- Rueda jockey ajustable en altura
- 4 pies de apoyo galvanizados en caliente
- Instalación de baterías integrada en el chasis para 2 a 8 baterías
- Mástil extensible y orientable en 359° de forma hidráulica
- Soporte y ojales para la carga con carretillas elevadoras integrados en el chasis
- Dos paneles solares con 300 W de potencia cada uno

SEÑAL DE MENSAJE VARIABLE LED

- Señales de mensaje variable LED con adaptación automática y manual del brillo para la visualización estática y dinámica de textos, símbolos y señales de tráfico

Señal de mensaje variable LED superior

Tamaño de carcasa: 1810 x 1390 mm (An x Al)
Superficie de pantalla LED: 1680 x 1260 mm (An x Al)
Píxeles: 84 x 63
Tamaño de retícula: 20 mm
LED/m²: 2500

- Matriz integral para la visualización de textos y símbolos estáticos o dinámicos libremente programables
- Conforme con EN 12966:2005+A1:2009
- 1 – 256 colores a elección
- Mando a distancia combinado por radiofrecuencia y por cable para controlar todas las funciones a través de la pantalla táctil y las teclas de selección directa

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Batería recargable, 24 V, hasta 50 h de funcionamiento diurno (otras baterías recargables sobre demanda)
- Iluminación del remolque opcionalmente de 12 V y/o 24 V
- Caja de enchufe de alimentación de 230 V
- Protector de baterías para proteger el sistema electrónico
- Cargador

ACCESORIOS Y OPCIONES

- Lanza de tracción galvanizada, regulable en altura, con freno de estacionamiento
- Señal de mensaje variable LED disponible en varios tamaños (sobre demanda)
- Sistema de control y monitoreo



Vista lateral



Plegado

Datos técnicos

Altura en posición plegada	2700 mm
Altura en posición elevada	3900 mm
Peso total admisible	750–1500 kg
Longitud total	3450 mm
Ancho total	1650 mm
Distancia entre ruedas	1390 mm

Remolque de señalización VarioSign LED SOLAR TOWER

Referencia

Remolque de señalización "Solar Tower" con señal de mensaje variable LED peso total admisible 750-1500 kg, con freno de estacionamiento	129265-041
---	------------



Más información
NIS-02161
Entrada en nissen-germany.com