

Trípodes plegables TrioSign

- Las tres caras se pueden imprimir individualmente con señales de tráfico y texto
- Gran versatilidad gracias a tiras de velcro con texto adicionales
- Envoltura de señalización en robusto tejido de plástico resistente a la intemperie
- Reflectante con luz natural, muy reflectante o altamente reflectante
- Gran estabilidad gracias a los pies de apoyo de forma especial
- Trípode robusto, completamente en acero galvanizado
- Peso opcional para aumentar la estabilidad frente al viento
- Cambio fácil de la envoltura mediante cierres rápidos
- Montaje de varias balizas Nissen sin soporte adicional
- Mecanismo giratorio para facilitar la abertura del trípode plegable




	Dimensiones (An x Al) 60: 740 x 750 mm; Ø 855 mm		Dimensiones (An x Al) 70: 840 x 850 mm; Ø 970 mm		Dimensiones (An x Al) 90: 1135 x 1150 mm; Ø 1310 mm		Dimensiones (An x Al) 110: 1320 x 1335 mm; Ø 1525 mm
	Peso 60: 2,0 kg		Peso 70: 2,4 kg		Peso 90: 5,2 kg		Peso 110: 6,0 kg

Trípodes plegables TrioSign

	Referencia
TrioSign 60, trípode plegable, nivel de reflectante R0 a R2 (blanco o amarillo), completo	16060_
TrioSign 70, trípode plegable, nivel de reflectante R0 a R2 (blanco o amarillo), completo	16070_
TrioSign 90, trípode plegable, nivel de reflectante R0 a R2 (blanco o amarillo), completo	16090_
TrioSign 110, trípode plegable, nivel de reflectante R0 a R2 (blanco o amarillo), completo	16011_

Accesorios y piezas de repuesto

	Referencia
Cinta de velcro para TrioSign 70, nivel de reflectante R0 a R2 (blanco o amarillo)	15870_
Cinta de velcro para TrioSign 90, nivel de reflectante R0 a R2 (blanco o amarillo)	15890_
Cinta de velcro para TrioSign 110, nivel de reflectante R0 a R2 (blanco o amarillo)	15811_
Peso adicional de 1,5 kg para trípode plegable TrioSign 60 y 70, con clavija hendida	071425-060-01
Peso adicional de 2,5 kg para trípode plegable TrioSign 90, con clavija hendida	071425-090-01
Peso adicional de 2,5 kg para trípode plegable TrioSign 110, con clavija hendida	071425-110-01



Más información
NIS-01842
Entrada en nissen-germany.com

