

# MonoLight LED WL8

- Diodos electroluminiscentes de gran calidad con una vida útil prácticamente ilimitada
- Eficiencia energética, requiere una sola pila
- Soporte fijo para fijación vertical en tubos
- Sistema crepuscular automático
- Para el balizamiento en aceras y carriles bici, zonas peatonales, etc.



**Color de luz**  
ámbar



**Intensidad luminosa efectiva**  
4 cd



**Frecuencia de parpadeo/destello**  
60 - 70 destellos/min



**Bombillas**  
4 LED



**Dimensiones (L x An x Al)**  
130 x 110 x 280 mm



**Peso**  
0,5 kg sin soporte  
0,6 kg con soporte

## MonoLight LED WL8

## Referencia

MonoLight LED WL8, luz intermitente/continua, luz omnidireccional en horizontal, ámbar, con soporte	111606-51
MonoLight LED WL8, luz intermitente/continua, luz omnidireccional en horizontal, ámbar, sin soporte	111606-1

## Accesorios y piezas de repuesto

## Referencia

Soporte NiKo para fijar la baliza MonoLight en conos de tráfico	292032-3
Soporte NiKo para fijar la baliza MonoLight en vallas de seguridad	365519
Llave NiKo	070090-1
Soporte de montaje para MonoLight y BakoLight (soporte de montaje para postes)	070877

## Autonomía con una batería

con pila Premium 800	Luz continua 210 h luz intermitente 700 h
con pila Konstant 45	Luz continua 820 h luz intermitente 2450 h



MonoLight con soporte de montaje para postes



Cambio de batería



Llave NiKo



**Unidad de embalaje**  
15 uds. en un cartón / 360 uds. en un palet  
también disponible en otras cantidades



**Más información**  
NIS-01914  
Entrada en [nissen-germany.com](http://nissen-germany.com)

**Número de verificación:**  
V3-003-2016