

MonoLight LED WL8

- Diodos electroluminiscentes de gran calidad con una vida útil prácticamente ilimitada
- Eficiencia energética, requiere una sola pila
- Soporte fijo para fijación vertical en tubos
- Sistema crepuscular automático
- Para el balizamiento en aceras y carriles bici, zonas peatonales, etc.



Color de luz
ámbar



Intensidad luminosa efectiva
4 cd



Frecuencia de parpadeo/destello
60 - 70 destellos/min



Bombillas
4 LED



Dimensiones (L x An x Al)
130 x 110 x 280 mm



Peso
0,5 kg sin soporte
0,6 kg con soporte

MonoLight LED WL8

Referencia

MonoLight LED WL8, luz intermitente/continua, luz omnidireccional en horizontal, ámbar, con soporte	111606-51
MonoLight LED WL8, luz intermitente/continua, luz omnidireccional en horizontal, ámbar, sin soporte	111606-1

Accesorios y piezas de repuesto

Referencia

Soporte de montaje para MonoLight y BakoLight (soporte de montaje para postes)	070877
Llave NiKo	070090-1
Soporte NiKo para fijar la baliza MonoLight en vallas de seguridad	365519
Soporte NiKo para fijar la baliza MonoLight en conos de tráfico	292032-3

Autonomía con una batería

con pila Premium 800	Luz continua 210 h luz intermitente 700 h
con pila Konstant 45	Luz continua 820 h luz intermitente 2450 h



MonoLight con soporte de montaje para postes



Cambio de batería



Llave NiKo



Unidad de embalaje
15 uds. en un cartón / 360 uds. en un palet
también disponible en otras cantidades



Más información
NIS-01914
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:
V3-003-2016