

Hitos cilíndricos (bolardos H75)

- Montaje fácil y rápido
- Montaje en el pie girando el hito cilíndrico media vuelta
- El cuerpo del hito cilíndrico está compuesto de polietileno
- 2 bandas blancas (de 10 cm de alto resp.) con lámina "High Intensity Grade" (RA2)
- Alto nivel de seguridad; no se utilizan placas de metal para el montaje.
- Ideal para señalizar carriles, arcenes y vías de acceso a autopistas



Dimensiones (An x Al)
Cuerpo Ø 200 x 750 mm
Pie Ø 275 mm



Superficie de lámina
2 bandas reflectantes,
100 mm (H), blancas



Material
Polietileno



Peso
3,5 kg

Hitos cilíndricos (bolardos H75)

Hito cilíndrico (Bollard H75) verde, con 2 bandas blancas "High Intensity Grade", sin base	071160-01
Hito cilíndrico (Bollard H75) azul, con 2 bandas blancas "High Intensity Grade", sin base	071160-02
Hito cilíndrico (Bollard H75) rojo, con 2 bandas blancas "High Intensity Grade", sin base	071160-03
Hito cilíndrico (Bollard H75) negro, con 2 bandas amarillas "High Intensity Grade", sin base	071160-04
Hito cilíndrico (Bollard H75) amarillo, con 2 bandas blancas "High Intensity Grade", sin base	071160-05
Base para hito cilíndrico Nissen Bollard H75, negro (1,4 kg)	071160-21

Referencia



Más información
NIS-02176
Entrada en nissen-germany.com