

Foco de preaviso 340 LED L9H

- Tecnología LED de bajo consumo
- Adaptación automática día/noche, conmutable a modo crepuscular automático
- Cable de conexión de 5 m con clips de batería
- Soporte de montaje para tubos de hasta 82 mm de diámetro



Color de luz
ámbar



Intensidad luminosa ef. de día
20000 cd



Consumo medio de día
0,4 A



Tensión de servicio
12/24 V
230 V



Frecuencia de parpadeo/destello
60 destellos/min



Bombillas
4 LED



Peso
2,7 kg

Foco de preaviso 340 LED L9H

Referencia

Foco de preaviso 340 LED L9H, 12/24V, cable de conexión de 5 m con clips de batería con soporte, también disponible como sistema múltiple	122315-1
Foco de preaviso 340 230V con cable de conexión de 5 m con soporte, también disponible como sistema múltiple	122311-51

Accesorios y piezas de repuesto

Referencia

Soporte para fijar balizas de 340 mm en tubos	070753
Compartimento para baterías, con cierre, para baterías recargables de 12V hasta 230 Ah	190230-1

Autonomía con una batería

con batería de 12V, 100 Ah	300 h
con batería de 12V, 180 Ah	700 h



Foco de preaviso con soporte



Compartimento para baterías



Más información
NIS-00543
Entrada en nissen-germany.com

Número de verificación:
V4-59-2011