

# Ensemble double feu Multi-Light 340 LED Flash L9M

- Technologie de LED efficace énergétiquement
- Ajustage automatique jour/nuit, commutable sur capteur crépusculaire
- Se compose d'un feu maître et d'un feu esclave, longueur de câble entre les feux env. 5 m
- Feu maître avec câble de raccordement de 5 m avec pinces pour batterie
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser (optional)



**Couleur lumineuse**  
jaune



**Intensité lumineuse eff. jour**  
4900 cd



**Conso moy. de courant jour**  
0,1 A



**Tension de service**  
12/24 V



**Fréquence éclat/clignotement**  
60 fl./min.



**Ampoule**  
4 LED



**Poids**  
5,4 kg/lot

## Ensemble double feu Multi-Light 340 LED Flash L9M

N° de commande

Ensemble double feu Multi-Light 340 LED Flash L9M 690/1F NiBus  
12/24 V, avec câble de raccordement de 5 m et pinces pour batterie

122312-201

## Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Bac à accus, verrouillable, pour accus 12 V jusqu'à 230 Ah

190230-1

## Autonomie

avec accu 12 V, 100 Ah  
avec accu 12 V, 180 Ah

750 h  
1500 h



Ens. double feu Multi-Light 340 LED Flash L9M



Ensemble double feu avec fixation



Bac à accus



Autres informations  
NIS-00796  
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:  
V4-70-2011