Star-Flash LED 627

- Synchronisation infrarouge stable
- Possibilité de constituer un ensemble à défilement avec longueur et nombre de feux au choix
- Passage automatique au fonctionnement sur piles en cas d'accu déchargé
- Construction efficace énergétiquement avec une seule LED
- Grande stabilité grâce aux quatre pieds escamotables

Classe de feu L8L L8M selon EN12352

Contrôlé par le BASt

développé en référence à la norme EN 12352

Contrôlés par le BASt WL4

Couleur lumineuse jaune	**Dimensions (Lxlxh)** 370 x 205 x 95 mm	**Poids** 1,6 kg env.	**Fréquence éclat/clignotement** 60 écl./min.
Ampoule 1 ou 2 LED	**Intensité lumineuse eff. jour / nuit** 500 cd / 250 cd		

Star-Flash LED 627	N° de commande
Feu pour ensemble à défilement Star-Flash LED type 627 A , simple face jaune (selon les Conditions techniques de livraison pour feux de chantier 90), avec batterie **lithium-fer intégrée**	129091-001-01
Feu pour ensemble à défilement Star-Flash LED type 627 A double face jaune, avec batterie **lithium-fer intégrée**	129091-001-02
Feu pour ensemble à défilement Star-Flash LED type 627 A , simple face bleu (selon les Conditions techniques de livraison pour feux de chantier 90), avec batterie **lithium-fer intégrée**	129091-001-03
Feu pour ensemble à défilement Star-Flash LED type 627 B , simple face jaune (selon les Conditions techniques de livraison pour feux de chantier 90), **pour fonctionnement sur pile**, sans pile	129091-011-01
Feu pour ensemble à défilement Star-Flash LED type 627 B , double face jaune **pour fonctionnement sur pile**, sans pile	129091-011-02

Dans bac de transport et de charge

Lampe de guidage

Accessoires et pièces de rechange	N° de commande
Bac de transport 12/24 V pour Star-Flash LED Type 620/627, 1 feu, sans câble d'alimentation	129090-001-00
Bac de transport et de charge 12/24 V pour Star-Flash LED Type 620/627, 1 feu, avec 2 m de câble d'alimentation et fiche véhicule 2 pôles	129090-001-01
Bac de transport et de charge 12/24 V pour Star-Flash LED Type 620/627, 4 feux, avec 2 m de câble d'alimentation et fiche véhicule 2 pôles	129090-004-01
Batterie lithium-fer 6,5 V, 500 mAh pour Star Flash 620A/627A	056056-2
Bloc d'alimentation 110-240 V CA, 12 V CC, 5A, avec Câble secteur euro et prise véhicule (pour Star Flash LED 620/627 A)	070098-1
Adaptateur pour montage de Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash et City Flash sur cônes de signalisation	081736-1

avec lentille bleue



Adaptateur pour cône de signalisation

Autonomie	
avec pile Premium 800	180 h
avec batterie intégrée lithium-fer	40 h

Unité de conditionnement
1 feux dans un carton autres quantités sur demande

Autres informations
NIS-00148
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:
V4-25-2012

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. The figures can differ from the original product. version 09/2026

export@nissen-germany.com