

Bâton lumineux à LED 62/S

- Convient aux cônes de signalisation 500 mm et 750 mm
- Grande luminosité
- Double effet d'avertissement par cône de signalisation et éclairage LED actif (clignotement uniquement)
- Fonctionnement mono-élément et batterie (6 éléments de batterie par feu)



Couleur lumineuse
jaune



Intensité lumineuse eff.
200 cd



Tension de service
9V



Ampoule
1 ou 2 LED



Poids
0,8 kg

Bâton lumineux à LED 62/S

N° de commande

Bâton lumineux à LED type 62/S, simple face jaune, sans cône de signalisation	130351-51
Bâton lumineux à LED type 62/S, double face jaune, sans cône de signalisation	130361-51


Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Accumulateur nickel-hydrure métallique (NiMH), 1,2V, 9000 mA	056053
Pile alcaline, 1,5V	155007
Chargeur pour accu NC (1 chargeur par feu)	161060-1

Autonomie

Accumulateur nickel-hydrure métallique (NiMH), 1,2V	500 h
Pile alcaline, 1,5 v	750 h



Bâton lumineux à LED type 62/S



Bâton lumineux à LED type 62/S dans cône de balisage



Unité de conditionnement
5 bâtons dans un carton / 125 bâtons sur une palette.
Autres quantités sur demande



Autres informations
NIS-00945
Saisie sur nissen-germany.com