

Remorque VarioSign à LED

# STANDARD



## CHÂSSIS ET STRUCTURE

- Châssis et structure en acier galvanisé à chaud
- Timon galvanisé à chaud, réglable en hauteur avec frein de stationnement
- Anneau de traction DIN et attelage à boule remplaçables
- Roue jockey réglable en hauteur
- 4 béquilles réglables en continu
- Caisse à accu en plastique résistant aux acides (1660 x 450 x 320 mm)
- Aile en plastique
- Marquage d'avertissement selon DIN 30710 à l'arrière et marquages d'avertissement latéraux supplémentaires
- Poignée pour ouvrir/fermer le bac à accu d'une seule main

## PANNEAU D'AVERTISSEMENT

- 2 lampes pré-avertisseurs à LED contrôlés selon les Conditions techniques de livraison pour feux de chantier WL 7
- 2 PMV LED avec ajustage de luminosité automatique et manuel pour l'affichage statique et dynamique des textes, pictogrammes et panneaux

### PMV LED supérieur

Taille du boîtier :	970 x 970 mm
Surface d'affichage à LED :	840 x 840 mm
Pixels :	42 x 42
Taille de la trame :	20 mm
LED/m <sup>2</sup> :	2500

### PMV inférieur

Taille du boîtier :	1390 x 1810 mm
Surface d'affichage à LED :	1260 x 1680 mm
Pixels :	63 x 84
Taille de la trame :	20 mm
LED/m <sup>2</sup> :	2500

- Surface d'affichage à LED
- Bibliothèques sur module mémoire séparé
- Levage et abaissement motorisés du panneau supérieur avec réglage de secours mécanique et interrupteur d'arrêt d'urgence bien accessible
- Verrouillage à moteur électrique à l'état replié
- Commande manuelle combinée radio/câble pour commander toutes les fonctions via écran tactile et touches de sélection directe
- Logiciel librement programmable

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Accu, 24 V, jusqu'à 50 h de fonctionnement de jour (autres packs énergie sur demande)
- Éclairage de remorque au choix 12 V et/ou 24 V
- Prise d'alimentation 230 V
- Surveillance d'accumulateur pour protéger les composants électroniques
- Chargeur

## ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Vérins centraux
- Système de commande et de surveillance
- Compteur d'heures de service
- Ensemble d'interfaces



Vue de côté



Repliée

## Caractéristiques techniques

Hauteur replié	1475 mm
Hauteur déplié	3596 mm
Poids total autorisé	750 - 1000 kg
Poids à vide selon l'équipement	620 - 720 kg
Longueur totale	4450 - 5800 mm
Largeur totale	1810 mm
Largeur de voie	1600 mm
Charge utile max.	30 - 380 kg

## Remorque VarioSign à LED STANDARD N° de commande

Panneau d'avertissement mobile VarioSign STANDARD avec PMV LED	129265-011
poids total admissible 750 - 1000 kg, avec frein de stationnement	



Autres informations  
NIS-01787  
Saisie sur nissen-germany.com