

BakoLight LED


- Montage rapide sur systèmes de balise
- Fixation simple sur barrières de chantier et mâts tubulaires avec support fourni
- Capteur crépusculaire et affichage de l'état opérationnel
- Pile intégrée, pas de raccordement de câble



	Couleur lumineuse jaune ou rouge		Intensité lumineuse eff. jaune simple face 20 cd / double face 12 cd		Intensité lumineuse eff. rouge simple face 23 cd		Fréquence éclat/clignotement 60 - 70 écl./min.
	Ampoule 1 ou 2 LED		Dimensions (Lxlxh) 267 x 105 x 275 mm		Poids 0,8 kg		



BakoLight sur balise



BakoLight sur barrière de chantier



Clé



BakoLight avec fixation pour mât

BakoLight LED

N° de commande

BakoLight LED, feu continu/clignotant, simple face jaune, avec fixation	111241-51
BakoLight LED, feu continu/clignotant, simple face rouge, avec fixation	111241-53
BakoLight LED, feu continu/clignotant, double face jaune, avec fixation	111242-51
BakoLight LED, feu continu/clignotant, simple face jaune, sans fixation	111241-1
BakoLight LED, feu continu/clignotant, double face jaune, sans fixation	111242-1
BakoLight LED, feu continu/clignotant, simple face rouge, sans fixation	111241-3

Accessoires et pièces de rechange

N° de commande

Fixation pour le montage de MonoLight et BakoLight (fixation mât)	070877
Clé	070090-3
Boulon	010393

Autonomie

avec pile Premium 800	Simple face feu continu 250 h
	feu clignotant 750 h
avec pile Konstant 25	double face feu continu 300 h
	feu clignotant 900 h
	Simple face feu continu 500 h
	feu clignotant 1500 h
	double face feu continu 1000 h
	feu clignotant 3000 h



Unité de conditionnement
10 feux dans un carton / 200 feux sur une palette.
Autres quantités sur demande



Autres informations
NIS-00741
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:
V4-01-2004 V4-02-2004 V4-47-2004